

Especificaciones Técnicas

Especificación		
Corriente	3.000mA; 1μA	45Hz~60Hz: ±(1%+5) 60Hz~1.2KHz: ±(2%+10)
	30.00mA; 0.01mA	
	300.0mA; 0.1mA	
	3.000A; 0.001A	
	30.00A; 0.01A	
	60.0A; 0.1A	
Frecuencia	99.99Hz; 0.01Hz	±(0.1%+5)
	999.9Hz; 0.1Hz	
	5.000KHz; 0.001KHz	
Medición de ARMÓNICOS	1	±(3%+10)
	2~6	±(3.5%+10)
	7~8	±(4.5%+10)
	9~10	±(5%+10)
	11~15	±(7%+10)
	16~20	±(10%+10)
Características		
Cuentas de pantalla	3000	
Tamaño de pinza	Diámetro medible: 40mm	
Pantalla	LCD HTN; Doble display	
Función LPF	√	
Frecuencia de muestreo	2 veces/seg	
Rango automático	√	
MAX/MIN	√	
Bloqueo de datos	√	
Transmisión de datos	Bluetooth	
Luz de fondo	√	
Linterna	√	
Indicación de batería baja	√	
Clasificación CAT	CAT III 600V	
Características Generales		
Alimentación	AAA 1.5V x 3	
Color del producto	Gris + Rojo	
Dimensiones del producto	200.1 x 70.5 x 40mm	
Peso del producto	aprox. 350g	
Accesorios	bolsa de tela, manual, batería	



UNI-TREND
TECHNOLOGY



meters.uni-trend.com



UT251C+ Medidor de Corriente de Fuga

Las pinzas amperimétricas de alta precisión y alta sensibilidad UT251C+ están diseñadas para probar corriente de fuga en CA. El medidor de alta resolución es ideal para aplicaciones como verificar la corriente de fuga en motores, electrodomésticos y otros equipos eléctricos de hasta 60A.



Gran tamaño
de pinza



Normativa
de seguridad



Alta
resolución



APP
Bluetooth



Fuerte
anti-interferencia



Lectura
estable

💡 Gran tamaño de pinza

El diámetro máximo medible es de hasta 40mm.



💡 Portátil y Compacto

Su diseño ligero lo hace portátil y eficiente en el trabajo.



💡 Alta resolución



💡 APP Bluetooth



UNI-T Smart Measure

